

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Bezeichnung: Dieseldieselkraftstoff:** ist eine mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit, die aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher Kettenlänge und Verzweigung besteht.

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Dieseldieselkraftstoff ist eine brennbare und wassergefährdende Flüssigkeit.
- Verdampftes Produkt ist schwerer als Luft und verbreitet sich daher auf dem Boden.
- Auch entfernte Zündquellen können eine Gefahr darstellen
- Irreversibler Schaden durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken möglich.



## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Augenschutz:** bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen  
**Handschutz:** Schutzhandschuhe aus PVC oder Nitril tragen  
**Hautschutz:** Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden.



- Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich!
- Nicht erwärmen, da sonst mit Luft explosionsfähige Gemische entstehen können!
- Vorsicht bei statischer Aufladung.
- Von Heizquellen, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
- Gefäße nicht off en stehen lassen! Behälter fest verschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Nur zugelassene Behälter verwenden
- Hautkontakt vermeiden.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, schnupfen.
- Dampf/Nebel (Aerosol) nicht einatmen.
- Dieseldieselkraftstoff nicht mit dem Mund (Schlauch) ansaugen.
- Kontakt mit der Haut (auch Schleimhaut der Augen) vermeiden, dazu gehört:
  - durchfeuchtete Kleidung oder Schuhe sofort wechseln,
  - Schutzkleidung und Schutzhandschuhe benutzen,
  - verschmutzte Putzlappen nicht in die Kleidung stecken.
- Nicht als Reinigungsmittel benutzen.



## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND GEFAHRENFALL

Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzkleidung.

**Brand geeignete Löschmittel:** • Kohlendioxid • Löschpulver • Schaum und Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl)  
• Löschsand

**Auslaufen / Verschütten:** • Zündquellen entfernen und Frischluft zuführen  
– geringe Mengen mit Aufsaug-/Bindemittel (kein Sägemehl) aufnehmen  
– bei größeren Mengen Feuerwehr rufen.  
• Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
• Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörde verständigen.

## ERSTE HILFE



- Bei allen Hilfeleistungen auf die eigene Sicherheit achten!
- Personen aus den Gefahrenbereich bringen.
- Kleinere Verletzungen sofort versorgen
- Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen oder über Notrufnummer 112 den Notarzt/ Rettungswagen rufen.
- Bei Bewusstlosigkeit gegebenenfalls Schocklage erstellen, Atmung und Kreislauf prüfen und überwachen.

**Allgemeine Hinweise:** • Verunreinigte Kleidung sofort wechseln, • Nach Einatmen Frischluftzufuhr, ggf. Atemspende, • Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren, • Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

**Nach Hautkontakt:** • Haut mit Wasser und Seife reinigen. Hautschutzmittel benutzen.

**Nach Augenkontakt:** • 10-15 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen, • Unverletztes Auge schützen, • Sofort Arzt hinzuziehen

**Nach Verschlucken:** • KEIN Erbrechen herbeiführen, • Sofort Arzt aufsuchen • Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

**Wichtig:  
Ersthelfer:**

Jede Verletzung während der Beschäftigung muss im Verbandbuch eingetragen werden.  
siehe Aushang

# NOTRUF: 112

AS Glas- und Gebäudereinigungs-Service GmbH  
Geschäftsführer: Lars Michalski  
Langenberger Str. 139  
42551 Velbert

# BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV  
**DIESELKRAFTSTOFF**

erstellt durch:  
Michael Baltruschat  
Arbeitssicherheit Baltruschat GmbH  
Im Sonnenwinkel 3  
58119 Hagen

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Bezeichnung: Dieseldieselkraftstoff:** ist eine mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit, die aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher Kettenlänge und Verzweigung besteht.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Zu entsorgende Putzlappen und Bindemittel dürfen nur in hierfür bereitgestellten und besonders gekennzeichneten Behältern gesammelt werden.
- Verunreinigter Dieseldieselkraftstoff darf nur in verschließbaren, nicht brennbaren und besonders gekennzeichneten Behältern gesammelt werden
- Nicht mit anderen Kraftstoffen und Ölen vermischen und getrennt sammeln!

2 / 2

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_